

Alu-Seal | Aluminium Beschichtung

Alu-Seal ist ein Pflege- und Schutzmittel auf Basis von Acrylat und Co-Polymeren und Zusatzstoffen.

- Zum Schutz vor Verwitterung von eloxiertem und beschichtetem Aluminium.
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.
- Farbwiederherstellung.
- Hohe Flexibilität.
- Hervorragende Haftung.

Einsatzbereiche

Alu-Seal wird zum Verwitterungsschutz von eloxiertem Aluminium und beschichteten Oberflächen und Kunststoff Untergründen eingesetzt.

Gebrauchsanweisung

Untergrund-Vorbereitung: fettfrei, sauber und trocken machen.

Alu-Seal mit Wasser (maximal 10 %) verdünnen. Die Produktlösung mittels Schwamm, Einwascher oder Mikrofasertuch auftragen. Wichtig ist eine gleichmäßige Verteilung auf der Oberfläche.

In mehreren dünnen Schichten (mindestens zwei) anbringen und zwischendurch einige Minuten ablüften lassen.

Theoretische Einordnung

Etwa 20 bis 25 m²/Liter. Der Verbrauch hängt stark von der Beschaffenheit des Untergrundes ab.

Reinigung Apparatur

Direkt, nach jeder Benutzung, mit klarem Wasser reinigen.

Anwendungsbedingungen

Minimale Umgebungstemperatur	:	10°C
Maximale relative Feuchtigkeit	:	90 %
Minimale Oberflächen-/Untergrundtemperatur	:	10°C
Maximale Oberflächen-/Untergrundtemperatur	:	35°C

Produktmerkmale

Dichte (SG), pH-Wert

Unverdünntes Produkt	:	ca. 1,02 kg/l.
pH-Wert (unverdünnt)	:	7,8

Verpackung

10 Liter Kanister HDPE

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate. Voraussetzung: Lagerung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort in ungeöffneter Originalverpackung.

Ordnungsgemäße Entsorgung

Entsorgung von Produktrückständen und leeren Verpackungen: als chemische Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften und Gesetzen.

Sicherheitsinformationen

Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS).

V-COM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert

Aus den Produktinformationen können keine Rechte abgeleitet werden. Da die Produktanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, können wir keine Gewähr übernehmen. Kontaktdaten: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203